

Anlage 5: Standardlastprofilverfahren

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Für den Heizgas-Letztverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

Einfamilienhaus Sachsen-Anhalt_HEF04; C14
Mehrfamilienhaus Sachsen-Anhalt_HMF04; C24

Für den Kochgas-Letztverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

DE_HKO03; HK3

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung:

GHA04; HA4
GBH04; BH4

Der Netzbetreiber wendet ein synthetisches Standardlastprofilverfahren an.

Verfahrensspezifische Parameter:

Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers, sowie die verfahrensspezifischen Parameter sind unter folgendem Link veröffentlicht:

[Verfahrensspezifische Parameter - Netzbetreiberinformationen.xlsx \(live.com\)](#)

[Excel-Datei verfahrensspezifische Parameter des SLP-Verfahrens]