

Anlage 5: Standardlastprofilverfahren

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Für den Heizgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

Einfamilienhaus Sachsen-Anhalt_HEF04; C14

Mehrfamilienhaus Sachsen-Anhalt_HMF04; C24

Für den Kochgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

DE_HKO03; HK3

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung

GHA04; HA4

GBH04; BH4

Der Netzbetreiber wendet ein synthetisches Standardlastprofilverfahren an.

verfahrensspezifische Parameter:

Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers, sowie die verfahrensspezifischen Parameter sind unter folgendem Link veröffentlicht:

<http://www.stadtwerke-quedlinburg.de/index.php/veroeffentlichungen-erdgas/2016-weitere-veroeffentlichungen-17>

[Excel-Datei verfahrensspezifische Parameter des SLP-Verfahrens]