

## **Anlage 5 Standardlastprofilverfahren zum Lieferantenrahmenvertrag (Gas) nach KoV 10**

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Für den Heizgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

Einfamilienhaus Sachsen-Anhalt\_HEF04; C14  
Mehrfamilienhaus Sachsen-Anhalt\_HMF04; C24

Für den Kochgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

DE\_HKO03; HK3

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung:

GHA04; HA4  
GBH04; BH4

Der Netzbetreiber wendet ein synthetisches Standardlastprofilverfahren an.

### Verfahrensspezifische Parameter:

Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers, sowie die verfahrensspezifischen Parameter sind unter folgendem Link veröffentlicht:

[https://www.stadtwerke-quedlinburg.de/cdn/user\\_upload/PDF-Dokumente/Veroeffentlichungen\\_Erdgasnetz/Weitere\\_Veroeffentlichungen/Verfahrensspezifische\\_Parameter\\_-\\_Netzbetreiberinformationen.xlsx](https://www.stadtwerke-quedlinburg.de/cdn/user_upload/PDF-Dokumente/Veroeffentlichungen_Erdgasnetz/Weitere_Veroeffentlichungen/Verfahrensspezifische_Parameter_-_Netzbetreiberinformationen.xlsx)

[Excel-Datei verfahrensspezifische Parameter des SLP-Verfahrens]